

Industria Calce Casertana S.r.l.

Zona Industriale –Buccino (SA) tel.:0828.95.72.75 fax.: 0828.95.72.95

Nome del prodotto: Grassello di calce

Classe: Calce spenta

Descrizione ed impieghi.

Prodotto a base di calce ed acqua.

Il grassello di calce è ottenuto per spegnimento della calce viva con acqua e successiva idratazione dell'ossido di calcio. La perfetta separazione delle parti non idratate evita bottonature durante l'utilizzo del prodotto. Il grassello di calce è principalmente impiegato come rasante sulla "malta fina" quando si vogliono ottenere particolari finiture (stucchi, decorazioni lisce in genere). Viene, inoltre, utilizzato come legante per il confezionamento di malte tradizionali.

Ingredienti

Ossido di calcio, acqua.

Parametri bioedili

diluenti e solventi.....	...	assenti
emanazioni nocive.....	...	assenti
tossicità.....	...	assente
traspirabilità.....	buona
attitudine antimuffa.....	...	elevata
attitudine antibatterica.....	...	elevata

Caratteristiche

colore.....	bianco
CaCO ₃	0.00÷4.00
CaO.....	58.00÷60.00
CO ₂	<4
SO ₃	<2%
H ₂ O.....	38.00÷40.00

Granulometria

98.00÷100.00%	mm<1
---------------	------

Caratteristiche particolari

Il grassello di calce possiede spiccate proprietà traspiranti, antisettiche, antimuffa.

Avvertenze

Per evitare effetti antiadesivi e possibili conseguenti distacchi, porre la massima attenzione nell'evitare di applicare il prodotto a temperature inferiori a 8°C o superiori a 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di piovosità ed umidità elevata. Conservare il prodotto al riparo dal gelo.

Confezioni

Sacchi da 25 Kg
(Conservabilità protetta: 6 mesi)

N.B.

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche in cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera.