



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° DOP036

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **ICC BETON** -
- Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Malta da muratura prodotta in fabbrica a prestazione garantita per scopi generali per l'utilizzo in muri, pilastri e tramezzi** -
- Fabbricante: **INDUSTRIA CALCE CASERTANA S.r.l. – Zona Industriale snc - 84021 BUCCINO (SA) – www.calcecasertana.it**
- Sistemi di VVCP: **Sistema 2+**
NB 0925 Tecnoprove Srl, via Dell'Industria s.n., Z.I., 72017 Ostuni (BR) -
ha effettuato ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica, secondo il sistema 2+ e ha rilasciato Certificato di controllo di produzione di fabbrica.
- Norma armonizzata: **EN 998-2:2016-**
- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	EN 998-2:2016
Resistenza a compressione	M15	
Aderenza - Resistenza a taglio (valore tabulato) - Resistenza a flessione	0,15 N/mm ² NPD	
Contenuto di cloruri	≤ 0,1 %	
Assorbimento d'acqua	≤ 0,3 kg/(m ² ·min ^{0,5})	
Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato)	μ 15/35	
Conducibilità termica λ _{10,dry} (valore tabulato)	0,75 W/m·K	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	NPD	

- Documentazione Tecnica Appropriata: **Classe di reazione al fuoco dichiarata senza necessità di prove secondo la Decisione della Commissione 96/603/EC e successive modifiche.**
Contenuto organico < 1% in massa e in volume.
- La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Giuseppe VOZZA**

In Buccino, addì 29 marzo 2024